

背負い式ステンレス製手動噴霧器

噴霧器

手動式SS



SS-10

■付属噴口



SS用縦型二頭口噴口



カバー付
泡状除草噴口

ノズル仕様

ノズルパイプ:47cm
ホース:1.1m
噴口接続部:G¹/₄
ノズルパイプ接続部:G¹/₄



背負時の負担を少なくする
背あて板付

- 直接タンクがあたるのを防ぎ通気性をよくします。
- タンクの温度変化の影響を直接うけないようにします。

機種	種	SS-10	SS-15		
タンク容量		10L	15L		
ポンプ	ポンプ	ダイヤフラムポンプ			
	最高圧力	締め切り時:0.35MPa(3.5kgf/cm ²)			
	噴口	縦型二頭口噴口	カバー付泡状除草噴口	縦型二頭口噴口	カバー付泡状除草噴口
	噴霧量	0.8L/分 (0.2MPa)	0.5L/分 (0.2MPa)	0.8L/分 (0.2MPa)	0.5L/分 (0.2MPa)
	噴霧圧力(常用)	0.2MPa(2kgf/cm ²)			
	噴霧目安*	SS用縦型二頭口:幅0.7m		カバー付泡状除草:幅約0.35m	
本体重量		4.6kg	4.9kg		
付属品		ノズルパイプ(47cm)、カバー付泡状除草噴口 SS用縦型二頭口噴口、ハンドル			
JAN		4971770-420076	4971770-420083		

★P.29参照

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。