

電動噴霧器

エンジン動噴
電動式MS

MS-252C



■付属噴口

ノズル54cm
(穴径φ1.2)

直射
4m
OK!

ホース
仕様

吸入：φ10×2.5m
余水：φ7×2.5m
吐出：φ6×20m

ケース
付

圧力
5
段階
切替

ノズル
接続ネジ
G1/4

●薬液タンクにも使えるケース付(23L)

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

機種		MS-252C		
タンク容量		収納ケース容量：23L		
吐出ホース		φ6×20m		
ポンプ	型式	一連差動ピストン(シングルピストン式)		
	最高圧力	締め切り時：3.5MPa(35kgf/cm ²)		
	最大吸水量	50Hz：3.2L/分、60Hz：4.0L/分		
	噴霧量	50Hz	噴霧時：2.2L/分～直射時：2.5L/分	
		60Hz	噴霧時：2.7L/分～直射時：2.9L/分	
噴霧目安★		霧：約1m、直射(斜め45°)：約4m		
モーター	電圧	AC-100V(50Hz、60Hz)		
	最大電流	50Hz：6.1A、60Hz：5.3A		
	出力	250W		
	消費電力	50Hz：350W、60Hz：370W		
	ブレーカー	8A(手動復帰式)		
電源コード		5m		
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時：35mまで	1.25mm ² 時：60mまで	2mm ² 時：90mまで
発電機必要容量		1.2kW以上		
電気代目安(1時間)		50Hz：7.7円、60Hz：8.1円		
本体重量		9.5kg		
付属品		ノズル(54cm)、ストレーナー、ジュビリバンド、 結束バンド3本、薬液層(収納ケース)、 吐出ホース(20m)、吸入ホース(2.5m)、 余水ホース(2.5m)		
J	A	N	4971770-452114	

★P.29参照 ※別売にて50mホースもございます。

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。