

## インバーター発電機

GV



高さ 493mm  
幅605mm 奥行き 437mm

GV-28i (2.8kVA)

## キャリア搭載(標準装備)



移動ラクラク  
キャリア付き。

## 業界初パワーインジケーター付



使用電力が  
すぐわかります。

## シガーソケット使用可能

## 燃料残量計付

## 超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」  
指定

機種		GV-28i (-AAA-2)	
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え	
交流	定格出力	2.8kVA	
	定格電圧/電流	100V/28A	
直流	定格電圧/電流	12V/8A	
燃料タンク容量		8L	総排気量 212cc
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
連続運転可能時間 (定格負荷~1/4負荷)		4.5h~11.8h	騒音値 (定格負荷~1/4負荷) 68~65dB
オイル量		0.55L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)	
点火プラグ		F6RTC (TORCH) /BPR6ES (NGK)	
始動方式		リコイルスターター方式	
交流		合計28Aまで (ACコンセント:15A×2個、30A×1個)	
直流		8Aまで (シガーソケット:1個)	
本体寸法		605×437×493mm	
本体重量		38kg	
J A N		4971770-650664	
メーカー希望小売価格		オープン	

※水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3~5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ホコリの多いところでは使用しないで下さい。