

# 記号・略語一覧

## Table of symbols & abbreviations

パーツリストには、下記の記号・略語が使用されています。

(アルファベット順)

ABBREVIATIONS/略語	DESCRIPTION	説明
A	AMPERE	アンペア
A.C.	ALTERNATING CURRENT	オルタネーティングカーレント (交流)
AC	AIR CLEANER	エアクリナー
ASSY. AY	ASSEMBLY	アッセンブリ (組立)
B	BREADTH(mm)	幅 (mm)
BB	BALL BEARING	ボールベアリング
C.D.I	CAPACITIVE DISCHARGE IGNITION	キャパシティブディスチャージイグニッション(容量放電点火)
COMP. CP	COMPLETE	コンプリート (完結)
CY	CYLINDER	シリンダ
D	DIAMETER	内径、外径、中心径
D.C.	DIRECT CURRENT	ダイレクトカーレント (直流)
ETC.	ET CETERA	…など
EX	EXPORT	輸出
EX	EXHAUST	排気
FIG.	FIGURE	フィギュア (図解)
FR.	FRONT	前側
G	GRAM	グラム
G.F.C.I	GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER	グラウンドフォールトサーキットインターラプター (漏電遮断機)
H	HEIGHT(mm)	高さ (mm)
H.S.T.	HYDROSTATIC TRANSMISSION	ハイドロスタティックトランスミッション
IN	INCH	インチ
IN	INTAKE	吸入
L	LITER	容量 (リットル)
L L=	LENGTH(mm)	長さ (~mm)
L (100L)	L (100L)	リンク (駒数100)
L.	LEFT	レフト (左)
LH L.H.	LEFT HAND	左側
MG	MAGNETIC	マグネチック
MM	MILLIMETER	ミリメートル
N	NUMBER	数、巻数
N=	NUMBER OF TEETH	歯数
NO NON	NON	無し
NRY	NEW ROBIN YELLOW	新ロビン色
OPT.	OPTION	特別仕様
O.S.	OVER SIZE	オーバーサイズ

OS	OIL SENSOR	オイルセンサ
P	PITCH(mm)	ピッチ (mm)
PTO P.T.O.	POWER TAKE OFF	パワーテイクオフ、動力取出し
P=	PITCH	ピッチ (～mm)
R.	RIGHT	ライト (右)
R.H.	RIGHT HAND	右側
REF	REFERENCE	レファレンス (照合)
RH	RIGHT HAND	右側
ROPS	ROLLOVER PROTECTIVE STRUCTURE	ロールオーバープロテクティブストラクチャー
RR. RR	REAR	後側
ST	STARTER MOTOR	スターターモーター
STD. STD	STANDARD	標準、スタンダード
SW	SPRING WASHER	スプリングワッシャー
SW	SWITCH	スイッチ
T	THICKNESS(mm)	厚さ (mm)
T (22T)		チョウ (歯数22)
T=	THICKNESS	厚さ (～mm)
TH	THROTTLE	スロットル
U.S.	UNDER SIZE	アンダーサイズ
UN	UNIT	ユニット (結合)
V	VOLTAGE	ボルト (電圧)
W	WASHER	ワッシャー
W	WATT	電力 (ワット)
W	WIDTH(mm)	幅 (mm)
W/	WITH	…付
W/O	WITHOUT	…無し
"	INCH	インチ
～V	VOLTAGE	電圧 (～V)
～KG	KILO GRAM	重さ (～kg)
～KM	KILO METER	速度 (～km/h)
～L	LITTER	容量 (～r )
～R.P.M.	REVOLUTIONS PER MINUTE	毎分回転数
～W	WATTAGE	電力 (～W)
O.S.	OVER SIZE	オーバーサイズ
1ST	FIRST	第一の
2ND	SECOND	第二の
3RD	THIRD	第三の
4TH	FOURTH	第四の
5TH	FIFTH	第五の
6TH	SIXTH	第六の