



# 電気噴霧器

## GT-Vシリーズ 消毒にぴったり

家庭用100V電源で  
電池切れを気にせず  
使用できる!



直射4m

ノズル約2m

ホース約10m



GT-10V



GT-5V



付属噴口

家庭用  
AC100V

### GT-5V/GT-10V

**直径20m範囲OK!**  
ホース10m付で、ラクラク移動

電源コード2.5m\*

10m 10m

※延長コード100m使用可能(太さ0.75mm<sup>2</sup>時)

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量 〔二頭口噴口時〕	直射距離 〔一頭口時〕	重量	JAN 4971770-
GT-5V	5L	四段二頭口 (一頭口切替)	最長:201cm	10m	噴霧時:0.68L/分 直射時:0.74L/分	約4m (斜め45度時)	1.9kg	500754
GT-10V	10L	四段二頭口 (一頭口切替)	最長:201cm	10m	噴霧時:0.68L/分 直射時:0.74L/分	約4m (斜め45度時)	2.2kg	500761

**⚠ 使用後は必ず清水を噴霧してください**

①タンク内を清水でよく洗い、薬液を洗い流す。  
②約1Lの清水を入れる。  
③約1分間噴霧してタンクとポンプ内部、ホース、ノズルから薬液を洗い流す。

約1分

上記を実施せずに故障した場合は、保証期間中でも保証の対象外となります

※製品価格は全てオープン価格です。

# 乾電池噴霧器 スイッチオンで自動散布!

消毒に  
ぴったり

乾電池  
別売



## GT-HDシリーズ ハイパワー



GT-5HD



GT-3HD

噴霧状態が変えられる

霧状 直射 一頭口切替

広範囲に散布 遠くへ飛ばす 噴霧量調節

角度変化で  
両面散布  
ができる



付属噴口

自在二頭口噴口  
(一頭口切替)

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量 〔二頭口噴口時〕	直射距離 〔二頭口噴口時〕	重量 (電池含まず)	JAN 4971770-
GT-3HD	3L	三段二頭口 (一頭口切替)	最長:96cm	1.7m	噴霧時: 0.68L/分 直射時: 0.74L/分	約4m (斜め45度時)	1.3kg	501256
GT-5HD	5L	一段+延長パイプ 2頭口(一頭口切替)	最長:96cm	2.0m	噴霧時: 0.68L/分 直射時: 0.74L/分	約4m (斜め45度時)	1.5kg	501263

# 除草専用:乾電池噴霧器

## GT-5HDR 除草専用 乾電池別売



付属噴口

泡状除草噴口



希釈が簡単な  
計量カップ付き

便利な  
希釈倍率の  
目盛り付き



5L  
単一形乾電池  
6本(別売)  
作業可能時間  
約6.5時間

噴霧状態が変えられる

霧状 直射

広範囲に散布 遠くへ飛ばす

薬剤希釈しやすい、  
小型の希釈カップ付(2Dのみ)

GT-5D

GT-3D

GT-2D

2L  
単三形乾電池  
4本(別売)

作業可能時間  
約3時間

GT-Dシリーズ **電池長持ち**

3L GT-3D 5L GT-5D

単一形乾電池  
4本(別売)

作業可能時間  
約15時間

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量	直射距離	重量 (電池含まず)	JAN 4971770-
GT-2D	2L	一段一頭口	42cm	1m	噴霧時: 0.24L/分 直射時: 0.4L/分	約2m (斜め45度時)	0.6kg	501225
GT-3D	3L	三段一頭口	最長:100cm	1.5m	噴霧時: 0.24L/分 直射時: 0.4L/分	約2m (斜め45度時)	1.1kg	501232
GT-5D	5L	三段一頭口	最長:100cm	1.5m	噴霧時: 0.24L/分 直射時: 0.4L/分	約2m (斜め45度時)	1.2kg	501249

除草専用:乾電池噴霧器

泡状除草噴口付き

5L  
単一形乾電池  
6本(別売)  
作業可能時間  
約6.5時間

除草剤※  
**1/2に節約!**

※付属の泡状除草噴口とジョーロ使用での散布を比較した場合

泡状除草噴口付き  
泡状に出た薬剤が、葉にしっかりかかるので  
茎葉吸収型の除草剤にぴったり

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量	重量 (電池含まず)	JAN 4971770-
GT-5HDR	5L	三段伸縮、 泡状除草噴口	最長:100cm	1.7m	0.4L/分	1.5kg	501270

※電池の状態や薬剤の違いなどにより数字が異なる場合があります。