




- 付属品
- ホースバンド 25、32mm用 各1ヶ
 - カップリング 32mm 1ヶ
 - カップリング パッキン 32mm 1ヶ
 - タケノコニップル 32mm×32mm、32mm×25mm 各1ヶ

■性能曲線



使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

ポンプ通過可能物サイズ 10mm

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.10)を参照してください。

使用可能ホース内径(mm)

32 25

機種		YK-532	YK-632
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	32mm (G1 ¹ / ₄ ")	
	全揚程	7.5m (0.075MPa)	
	最大吐出量	140L/分	150L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	4.1A	3.8A
	出力	180W	
	消費電力	365W	337W
	電源コード	0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ	0.75mm ² 時：20mまで、1.25mm ² 時：40mまで		
推奨漏電遮断器	定格容量 15A / 定格感度電流 15mA (P.81参照)		
発電機必要容量	1.2kW以上※ ¹		
連続使用可能時間	8時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)		
最低起動水位目安	A:13cm、B:11cm	残水水位目安	A:4cm、B:1cm
電気代目安 (1時間)	8.0円		7.4円
本体重量	4.0kg		
J A N	4971770-342286		4971770-342293
メーカー希望小売価格	オープン		

※A：脚部展開時、B：脚部収納時 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1：工進製発電機の場合GV-16i、28iで使用できます。