




- 付属品
- ホースバンド 25、32mm用 各1ヶ
 - カップリング 32mm 1ヶ
 - カップリング パッキン 32mm1ヶ
 - タケ/ユニップル 32mm×32mm、32mm×25mm 各1ヶ

■性能曲線



使用可能水質



自動
運転

ポンプ始動水位
A:38~53cm、B:35~50cm
ポンプ停止水位
A:9~17cm、B:6~14cm

使用可能ホース内径(mm)
32 : **25**

ポンプ通過可能物サイズ **10**mm
※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.10)を参照してください。

機種	YK-532A	YK-632A	
周波数	50Hz	60Hz	
ポンプ	吐出口径	32mm (G1 ¹ / ₄)	
	全揚程	7.5m (0.075MPa)	
	最大吐出量	140L/分	150L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	4.1A	3.8A
	出力	180W	
	消費電力	365W	337W
	電源コード	0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ	0.75mm ² 時: 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで		
推奨漏電遮断器	定格容量 15A / 定格感度電流 15mA (P.81参照)		
発電機必要容量	1.2kW以上※1		
連続使用可能時間	8時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)		
最低起動水位目安	A:38~53cm、B:35~50cm※2	残水水位目安 A:9~17cm、B:6~14cm※2	
電気代目安(1時間)	8.0円	7.4円	
本体重量	4.2kg		
J A N	4971770-342309	4971770-342316	
メーカー希望小売価格	オープン		