

ポンスター 汚物用水中ポンプ

PSK-A



幅362mm(フロート使用時)


高さ
344
mm

■付属品


ホースバンド
40mm用 1ヶタケノコニップル
40mm×40mm
1ヶ

ロープ 5m

■性能曲線



使用可能水質

自動
運転

ポンプ始動水位

36~40cm

ポンプ停止水位

15~18cm

使用可能ホース内径 (mm)

40(38)

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.10)を参照してください。

ポンプ通過可能物サイズ

25
mm

機種	PSK-540XA	PSK-640XA	
周波数	50Hz	60Hz	
ポンプ	吐出口径	40mm(G1 ¹ / ₂ "	
	全揚程	5m(0.05MPa)	6m(0.06MPa)
	最大吐出量	170L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3.5A	3.1A
	出力	150W	
	消費電力	305W	301W
電源コード	0.75mm ² × 4.3m		
最大延長コード長さ	0.75mm ² : 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで		
推奨漏電遮断器	定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA (P.81参照)		
発電機必要容量	1.0kW以上※1		
連続使用可能時間	8時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)		
最低起動水位目安	36~40cm※2	残水水位目安 15~18cm※2	
電気代目安(1時間)	6.7円	6.6円	
本体重量	5.6kg		
J A N	4971770-390850	4971770-390867	
メーカー希望小売価格	44,200円(税抜)		

28 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※1:工進製発電機の場合GV-16i、28iで使用できます。

※2:フロートの始動/停止水位と同じです。