




高さ391mm×幅256mm

■付属品



■性能曲線



使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

●縦置き・横置き設置可能

使用可能ホース内径 (mm)

40(38)

ポンプ通過可能物サイズ



※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.10)を参照してください。

機種	PZ-540	PZ-640
周波数	50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	40mm(G1 ¹ / ₂ ")
	全揚程	9m(0.09MPa) / 10m(0.1MPa)
	最大吐出量	210L/分
モーター	電圧	AC-100V
	定格電流	6.8A / 7.2A
	出力	400W
	消費電力	640W / 680W
電源コード	1.25mm ² × 6m	
最大延長コード長さ	0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時:60mまで	
推奨漏電遮断器	定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA(P.81参照)	
発電機必要容量	2.5kW以上※1	
連続使用可能時間	8時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安	30cm(連続使用時)	残水水位目安 5cm
電気代目安(1時間)	14円	15円
本体重量	10.2kg	
J A N	4971770-391222	4971770-391215
メーカー希望小売価格	53,900円(税抜)	

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1:工進製発電機の場合GV-28iで使用できます。