


蓄圧式噴霧器

一頭口／二頭口切替



量の調節がワンタッチで切り替え可能

- 圧力計付安全弁が付いています。

業界初Wピストン方式で
従来より加圧スピード2倍!
切り替えて加圧する力1/2!



HS-503W

Wピストン方式



最初は太いピストンで一気に加圧!
最後は細いピストンでらくらく加圧!

ノズル仕様 ノズルパイプ 接続部:M16

使用可能液

※1 消毒液

※2 除草剤

園芸用 マシン油

石灰硫黄 合剤

白アリ・殺虫剤 (園芸用以外)

ハクリ剤

機種	HS-503W	HS-707W
タンク容量	5L	7L
ノズル形式	二段二頭口 (一頭口切替)	四段二頭口 (一頭口切替)
ノズル長さ	63~113.5cm	63~201cm
ホース長さ	5m	
加圧方式	Wピストン	
安全弁作動圧力	0.4MPa (4kgf/cm ²)	
噴霧目安★	霧	1m
	直射※3	(水平)6.5m (斜め45°)4m
散布面積	17~22坪	24~30坪
本体重量	2.6kg	2.9kg
J A N	4971770-401952	4971770-403017

※1:ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

※2:除草剤にご使用の際は、別売りの除草剤用噴口をつけることをお勧めします。
また、薬害を防ぐために、消毒液・除草用は本体を分けてご使用ください。

※3:直射到達距離です。★P.29参照

※タンクは日光(紫外線)により劣化が進みますので、使用開始後4年を目処に新品と交換してください。