


エンジン動噴



GARDEN SPRAYER

エンジン動噴

MS-ERH50 / 100 / 50H85



MS-ERH50



■付属噴口



縦型二頭口噴口
二頭口噴口



泡状除草
二頭口噴口

直射
4m
OK!



自在一頭口噴口
(ERH50H85のみ)

ホース仕様

吸入: φ10×2.5m
余水: φ8×2.5m
吐出:
φ6×50m (ERH50)
φ6×100m (ERH100)
φ8.5×50m (ERH50H85)

単体
6 段階切替
4 サイクル
ノズル接続ネジ **G¹/₄**

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表 (P.96)』をご確認ください。

機種	MS-ERH50	MS-ERH100	MS-ERH50H85			
タンク容量	—					
吐出ホース	φ6×50m	φ6×100m	φ8.5×50m			
ポンプ	型式	二連ピストン式(ツインピストン式)				
	最高圧力	締め切り時: 3.0MPa (30kgf/cm ²)				
	最大吸水量	8.6L/分				
	噴霧量	1.0~2.9L/分	1.0~2.4L/分	1.1~4.8L/分		
	噴霧目安*	縦型二頭口: 幅約1m, 泡状除草二頭口: 幅0.8m 自在一頭口(霧): 約1m, 直射(斜め45°): 約4m				
エンジン	エンジン名称	ホンダGX25				
	形式	強制空冷4サイクルガソリンエンジン				
	始動方式	リコイルスターター方式				
	排気量	25cc				
	最大出力/回転数	0.72kW (1.0PS) / 7000rpm				
	燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量	約0.53L				
	オイル量	約80cc (エンジンオイルSF級以上 SAE 10W-30以上)				
点火プラグ	NGK: CMR5H					
燃料消費目安	約40分					
本体重量	18kg	21.5kg	23kg			
付属品	ストレーナー	1ヶ	ヨリ戻し	1ヶ	泡状除草二頭口噴口	1ヶ
	二段伸縮ノズル		握りグリップ	1ヶ	自在一頭口噴口	
	109~62cm	1本	オイル交換用ボトル	1ヶ	(ERH50H85のみ)	1ヶ
	ジュピリバンド	1ヶ	吸入ホース(2.5m)	1本		
	リールハンドル用ボルト	2本	余水ホース(2.5m)	1本		
リールハンドル	1ヶ	縦型二頭口噴口	1ヶ			
J A N	4971770-451179	4971770-451353	4971770-451360			
メーカー希望小売価格	129,500円(税抜)	145,900円(税抜)	136,800円(税抜)			

※吐出ホースはセットされております。★P.6参照

※使用可能噴口は「動噴パーツ対応表」(P.72)を参照してください。