エンジン式高圧洗浄機



JCE-1408UDX

JCE-1408U

使用可能水質

清水	にごった水※	浮遊物のある水	海水	薬品
○	△	○	✕	✕

※清水以外でお使いの場合、必ずディスクフィルターを装着してください。

別売 JCEシリーズ専用ディスクフィルター

PA-261

JAN 4971770-107656

4,743円（税抜）

※その他のオプションパーツは「JCEシリーズオプションパーツ」（P.100）を参照してください。

機種			JCE-1408U		JCE-1408UDX
ポンプ	型式		三連プランジャー式		
	最高圧力		（常用）14MPa（140kgf/cm²）		
	最大吸水量		8L/分		
	直射距離目安		高圧直射：2～3m、到達距離：7～8m※3		
	吸入揚程		1.5m		
	オイル量		120cc（エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30）※1		
エンジン	エンジン名称		工進 K180		
	形式		空冷4サイクルガソリンエンジン		
	始動方式		リコイルスターター方式		
	排気量		179cc		
	出力	定格	3.1kW（4.13PS）/3600rpm		
		最大	3.5kW（4.67PS）/3600rpm		
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量		3.6L	燃料消費目安	約2時間
	オイル量		600cc（エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30）※1		
	点火プラグ		LG F6TC（NGK：BP6ES / チャンピオン：N9YC）		
本体重量			25kg		32.5kg
ランス・ノズル※3			直射/扇状可変 ノズル一体型ランス		ノズル交換式ランス 1本 交換噴口ノズル（5種） 各1ヶ ①直射ノズル（赤色） ②15°拡散ノズル（黄色） ③25°拡散ノズル（緑色） ④40°拡散ノズル（白色） ⑤洗剤吸引用ノズル（黒色）
付属品			ガン※2 1ヶ　ストレーナー 1ヶ　洗剤吸引ホース 1ヶ 吐出ホース（10m）※2 1本　水道直結用ホース（3m） 1ヶ　ノズルクリーナーピン 1ヶ 吸入ホース（3m） 1本　水道直結用ホースバンド 1ヶ　余水ホース（3m） 1本		
JAN			4971770-590625		4971770-590632
メーカー希望小売価格			オープン		

※1：ご使用前にオイルを2ヶ所（エンジン・ポンプ）入れてください。※2：JCE-1408Uはネジ式、1408UDXはワンタッチ式です。
※3：吸水した水を7～8m噴射することは可能ですが、距離が長いと圧力が落ちます。ノズル先端より2～3m位までは高圧でご使用いただけます。