


野外で気軽に上質の電気を

新商品



GV-9SE



USBアダプター付属

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」指定

■安全・便利機能

- ・過負荷警告ランプ
- ・過電流保護装置(AC)

| 機 種 | | GV-9SE | |
|--------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| エンジン名称 | | 工進 K-60i | |
| 型 式 | | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |
| 定格周波数 | | 50Hz/60Hz 切り替え | |
| 交 流 | 定格出力 | 0.9kVA | |
| | 定格電圧/電流 | 100V/9A | |
| 直 流 | 定格電圧/電流 | 12V/5A | |
| 燃料タンク容量 | 2.3L | 総排気量 | 60cm ³ (cc) |
| 使用燃料 | | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 連続運転可能時間※1 | 3.4h~7.3h | 騒音値※2 | 62.6~58.1dB (A) |
| 出力インジケーター | | なし | |
| オイル量 | | 0.31L(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) | |
| 点火プラグ | | A5RTC (TORCH) / CR5HSB (NGK) | |
| 始動方式 | | リコイルスターター方式 | |
| ACコンセント | | 合計9Aまで (ACコンセント: 2個) | |
| DCコンセント | | 5Aまで (シガーソケット: 1個) | |
| 寸法(全長×全幅×全高) | | 375×240×445mm | |
| 本体重量 | | 13.8kg | |
| J A N | 4971770-651456 | | |

※1 定格負荷~1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷~1/4負荷

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3~5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。