

## ポンディ 清水用水中ポンプ

YK


高さ  
240  
mm

幅460mm (フロート使用時)

## ■付属品

- ホースバンド  
15/20、25mm 用  
各1ヶ
- カップリング  
25mm 1ヶ
- カップリングパッキン  
25mm 1ヶ
- タケノコニッブル  
25mm×25mm、  
25mm×20mm、  
25mm×15mm 各1ヶ

## ■性能曲線



## 使用可能水質

清水 ~~にごった水~~ ~~固形物のある水~~ ~~海水~~ ~~薬品~~

自動  
運転

ポンプ始動水位

32~39cm

ポンプ停止水位

8~14cm

使用可能ホース内径(mm)

25 20 15

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.10)を参照してください。

機種	YK-525A	YK-625A	
周波数	50Hz	60Hz	
ポンプ	吐出口径	25mm (G1")	
	全揚程	9.5m (0.095MPa)	
	最大吐出量	95L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3.9A	3.7A
	出力	180W	
	消費電力	358W	342W
	電源コード	0.75mm <sup>2</sup> × 4m	
最大延長コード長さ	0.75mm <sup>2</sup> 時: 20mまで、1.25mm <sup>2</sup> 時: 40mまで		
推奨漏電遮断器	定格容量 15A / 定格感度電流 15mA (P.81参照)		
発電機必要容量	1.2kW以上※1		
連続使用可能時間	8時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)		
最低起動水位目安	32~39cm※2	残水水位目安 8~14cm※2	
電気代目安(1時間)	7.9円	7.5円	
本体重量	4.1kg		
J A N	4971770-342262	4971770-342279	
メーカー希望小売価格	オープン		

12 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃※1:工進製発電機の場合GV-16i、28iで使用できます。  
※2:フロートの始動/停止水位と同じです。