


電動噴霧器



MS-252R

■付属噴口



ノズル54cm
(穴径φ1.2)

直射
4m
OK!

ホース仕様

吸入: φ10×2.5m
余水: φ7×2.5m
吐出: φ6×20m

リール付

圧力
5
段階切替

ノズル
接続ネジ
G1/4



●45°首振りホースリールで広範囲に引き出しOK!

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

機種		MS-252R		
タンク容量		—		
吐出ホース		φ6×20m		
ポンプ	型式	一連差動ピストン(シングルピストン式)		
	最高圧力	締め切り時: 3.5MPa (35kgf/cm ²)		
	最大吸水量	50Hz: 3.2L/分、60Hz: 4.0L/分		
	噴霧量	50Hz	噴霧時: 2.2L/分 ~ 直射時: 2.5L/分	
		60Hz	噴霧時: 2.7L/分 ~ 直射時: 2.9L/分	
噴霧目安*		霧: 約1m、直射(斜め45°): 約4m		
モーター	電圧	AC-100V (50Hz、60Hz)		
	最大電流	50Hz: 6.1A、60Hz: 5.3A		
	出力	250W		
	消費電力	50Hz: 350W、60Hz: 370W		
	ブレーカー	8A(手動復帰式)		
電源コード		5m		
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時: 35mまで	1.25mm ² 時: 60mまで	2mm ² 時: 90mまで
発電機必要容量		1.2kW以上		
電気代目安(1時間)		50Hz: 7.7円、60Hz: 8.1円		
本体重量		15.5kg		
付属品		ノズル(54cm)、ストレーナー、ジュビリバンド、結束バンド 3本、吸入ホース(2.5m)、余水ホース(2.5m)		
J	A	N	4971770-452145	

※吐出ホースはセットされております。★P.29参照

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。