

ポンスター 汚物用水中ポンプ


PZ-A



幅410mm(フロート使用時)

高さ
391
mm


■付属品


 ホースバンド
50mm用 1ヶ


 タケノコ
ニップル
50mm×
50mm 1ヶ


 ロープ 5m

■性能曲線



使用可能水質


 清水


 にごった水


 固形物の
ある水


 海水


 薬品
自動
運転ポンプ始動水位
40~43cmポンプ停止水位
19~24cm

使用可能ホース内径 (mm)

50

ポンプ通過可能物サイズ

35
mm

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.10)を参照してください。



機種	PZ-550A		PZ-650A	
周波数	50Hz		60Hz	
ポンプ	吐出口径	50mm(G2 ¹)		
	全揚程	9m(0.09MPa)	10m(0.1MPa)	
	最大吐出量	305L/分	290L/分	
モーター	電圧	AC-100V		
	定格電流	7.5A		
	出力	400W		
	消費電力	699W		
	電源コード	1.25mm ² × 6m		
最大延長コード長さ	0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時:60mまで			
推奨漏電遮断器	定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA (P.81参照)			
発電機必要容量	2.5kW以上※ ¹			
連続使用可能時間	8時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)			
最低起動水位目安	40~43cm※	残水水位目安	19~24cm※	
電気代目安(1時間)	15円			
本体重量	10.5kg			
J A N	4971770-391253		4971770-391246	
メーカー希望小売価格	65,400円(税抜)			