

ポンスター 汚物用水中ポンプ

PZ-A



幅410mm(フロート使用時)

高さ
391mm


■付属品


 ホースバンド
40mm用 1ヶ


 タケノコニップル
40mm×40mm
1ヶ


 ロープ 5m

■性能曲線



使用可能水質


 清水


 にごった水


 固形物のある水


 海水


 薬品

使用可能ホース内径 (mm)

40(38)

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.10)を参照してください。

自動
運転

ポンプ始動水位

40~43cm

ポンプ停止水位

19~24cm

ポンプ通過可能物サイズ

25mm



機種	PZ-540A		PZ-640A	
周波数	50Hz		60Hz	
ポンプ	吐出口径	40mm(G1 ¹ / ₂ " [※])		
	全揚程	9m(0.09MPa)	10m(0.1MPa)	
	最大吐出量	210L/分		
モーター	電圧	AC-100V		
	定格電流	6.8A	7.2A	
	出力	400W		
	消費電力	640W	680W	
電源コード	1.25mm ² × 6m			
最大延長コード長さ	0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時:60mまで			
推奨漏電遮断器	定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA (P.81参照)			
発電機必要容量	2.5kW以上 ^{※1}			
連続使用可能時間	8時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)			
最低起動水位目安	40~43cm ^{※2}	残水水位目安	19~24cm ^{※2}	
電気代目安(1時間)	14円		15円	
本体重量	10.5kg			
J A N	4971770-391277		4971770-391260	
メーカー希望小売価格	58,100円(税抜)			

30 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※1:工進製発電機の場合GV-28iで使用できます。

※2:フロートの始動/停止水位と同じです。