

高圧:背負い式充電噴霧器

高圧タイプ

バッテリー
2コ付



LS-15H

■付属噴口



直射
4m
OK!

縦型二頭口噴口 自在一頭口噴口

ノズル
仕様
ノズルパイプ:60cm
ホース:1.3m
噴口接続部:G¹/₄
ノズルパイプ接続部:G¹/₄

超急速充電

手元スイッチ付

無段階圧力調整付

バッテリー残量計付

機種	LS-15H			
タンク容量	15L			
ポンプ	高圧ダイヤフラムポンプ			
最高圧力	締め切り時:0.9MPa(9kgf/cm ²)			
噴口	縦型二頭口噴口時		自在一頭口噴口時	
圧力	噴霧時(高圧)	噴霧時(低圧)	噴霧時(高圧)	直射時(高圧)
噴霧量	1.1L/分	0.67L/分	0.7L/分	1.2L/分
噴霧圧力	0.75MPa	0.26MPa	0.8MPa	0.7MPa
噴霧可能目安 ^{※2}	60L (約4杯分)	160L (約10杯分)	40L (約2杯分)	70L (約4杯分)
噴霧目安 [★]	幅約1m		(霧):約2m、 直射(斜め45度):約4m	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 14.4V 2.05Ah			
充電器	超急速充電 AC-100V(50Hz、60Hz)			
標準充電時間 ^{※1}	約30分(バッテリー1個あたり)			
作業時間目安 ^{※2}	約1時間	約4時間	約1時間	
本体重量	4.1kg			
付属品	ノズルパイプ 60cm	1本	縦型二頭口噴口	1ヶ
	超急速充電器	1ヶ	自在一頭口噴口	1ヶ
	計量カップ	1ヶ	バッテリーパック	2ヶ
	スポイト	1ヶ		
J A N	4971770-453227			
メーカー希望小売価格	61,100円(税抜)			

※1:バッテリー1個使用 ※2:バッテリー2個使用時

★P.6参照 ※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.72)を参照してください。

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.96)』をご確認ください。

充電噴霧器

LS15H