

エンジン式高圧洗浄機

使用可能水質

清水 ◎ にこった水 ※ 浮遊物のある水 △ 海水 × 薬品 ×

※清水以外でお使いの場合、必ずディスクフィルターを装着してください。



JCE-1408UDX

JCE-1408U

別売 JCEシリーズ専用ディスクフィルター



PA-261

JAN 4971770-107656

4,743円(税抜)

※その他のオプションパーツは「JCEシリーズオプションパーツ」(P.100~101)を参照してください。

機種		JCE-1408U	JCE-1408UDX	
ポンプ	型式	三連プランジャー式		
	最高圧力	(常用) 14MPa (140kgf/cm ²)		
	最大吸水量	8L/分		
	直射距離目安	高圧直射: 2~3m、到達距離: 7~8m ^{※3}		
	吸入揚程	1.5m		
エンジン	オイル量	120cc(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ^{※1}		
	エンジン名称	工進 K180		
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン		
	始動方式	リコイルスターター方式		
	排気量	179cc		
	出力	定格	3.1kW(4.2PS)/3600rpm	
		最大	3.5kW(4.8PS)/3600rpm	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	3.6L	燃料消費目安	約2時間
	オイル量	0.6L(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ^{※1}		
点火プラグ	LG F6TC(NGK:BP6ES / チャンピオン:N9YC)			
本体重量	25kg		32.5kg	
ランス・ノズル ^{※3}	直射/扇状可変ノズル一体型ランス		ノズル交換式ランス 1本 交換噴口ノズル(5種) 各1ヶ ①直射ノズル(赤色) ②15°拡散ノズル(黄色) ③25°拡散ノズル(緑色) ④40°拡散ノズル(白色) ⑤洗剤吸引用ノズル(黒色)	
付属品	ガン ^{※2}	1ヶ	ストレーナー 1ヶ 洗剤吸引ホース 1ヶ	
	吐出ホース(10m) ^{※2}	1本	水道直結用ホース(3m) 1ヶ ノズルクリーナーピン 1ヶ	
	吸入ホース(3m)	1本	水道直結用ホースバンド 1ヶ 余水ホース(3m) 1本	
JAN	4971770-590625		4971770-590632	
メーカー希望小売価格	オープン			

※1:ご使用前にオイルを2ヶ所(エンジン・ポンプ)入れてください。※2:JCE-1408Uはネジ式、1408UDXはワンタッチ式です。

※3:吸水した水を7~8m噴射することは可能ですが、距離が長いと圧力が落ちます。ノズル先端より2~3m位までは高圧でご使用いただけます。