

エンジン式高圧洗浄機

FAQ動画：P202

使用可能水質

○ 清水
 △ ※にごった水
 ※ 浮遊物のある水
 × 海水
 × 薬品

※清水以外でお使いの場合、必ずディスクフィルターを装着してください。



JCE-1408UDX

JCE-1408U

別売 JCEシリーズ専用ディスクフィルター



PA-261

JAN 4971770-107656

※その他のオプションパーツは「JCEシリーズオプションパーツ」(P.195)を参照してください。

| 機種 | | JCE-1408U | JCE-1408UDX | |
|---------|--|---|---|------|
| ポンプ | 型式 | 三連プランジャー式 | | |
| | 最高圧力 | (常用) 14MPa (140kgf/cm ²) | | |
| | 最大吸水量 | 8L/分 | | |
| | 直射距離目安 | 高圧直射：2～3m、到達距離：7～8m ^{※1} | | |
| | 吸入揚程 | 1.5m | | |
| オイル量 | | 120cc (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ^{※2} | | |
| エンジン | エンジン名称 | 工進 K180 | | |
| | 形式 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | | |
| | 始動方式 | リコイルスターター方式 | | |
| | 排気量 | 179cm ³ (cc) | | |
| | 出力 | 定格 | 3.1kW (4.2PS) / 3600rpm | |
| | | 最大 | 3.5kW (4.8PS) / 3600rpm | |
| | 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | | |
| | 燃料タンク容量 | 3.6L | 燃料消費目安 | 約2時間 |
| オイル量 | 0.6L (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ^{※2} | | | |
| 点火プラグ | LG F6TC (NGK:BP6ES / チャンピオン:N9YC) | | | |
| 本体重量 | 25kg | 32.5kg | | |
| ランス・ノズル | 直射/扇状可変ノズル一体型ランス | | ノズル交換式ランス 1本 交換噴口ノズル(5種) 各1ヶ ①直射ノズル(赤色) ②15°拡散ノズル(黄色) ③25°拡散ノズル(緑色) ④40°拡散ノズル(白色) ⑤洗剤吸引用ノズル(黒色) | |
| 付属品 | ガン ^{※3} | 1ヶ | ストレーナー 1ヶ 洗剤吸引ホース 1ヶ | |
| | 吐出ホース(10m) ^{※3} | 1本 | 水道直結用ホース(3m) 1ヶ ノズルクリーナーピン 1ヶ | |
| | 吸入ホース(3m) | 1本 | 水道直結用ホースバンド 1ヶ 余水ホース(3m) 1本 | |
| JAN | 4971770-590625 | | 4971770-590632 | |

※1: 吸水した水を7～8m噴射することは可能ですが、距離が長いと圧力が落ちます。ノズル先端より2～3m位までは高圧でご使用いただけます。

※2: ご使用前にオイルを2ヶ所(エンジン・ポンプ)に入れてください。※3: JCE-1408Uはネジ式、1408UDXはワンタッチ式です。

洗浄機

エンジン式 JCE