

エンジン式高圧洗浄機



JCE-1510UK

使用可能水質



※清水以外でお使いの場合、必ずディスクフィルターを装着してください。

別売 JCEシリーズ専用ディスクフィルター



PA-261

JAN 4971770-107656

4,743円(税抜)

※その他のオプションパーツは「JCEシリーズオプションパーツ」(P.100)を参照してください。

機種		JCE-1510UK		
ポンプ	型式	三連プランジャー式		
	最高圧力	(常用) 15MPa (150kgf/cm ²)		
	最大吸水量	10L/分		
	直射距離目安	高圧直射: 2~3m、到達距離: 7~8m ^{※3}		
	吸入揚程	1.5m		
	オイル量	450cc(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ^{※1}		
エンジン	エンジン名称	工進 K210		
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン		
	始動方式	リコイルスターター方式		
	排気量	212cc		
	出力	定格	3.6kW (4.8PS) / 3600rpm	
		最大	4.2kW (5.6PS) / 3600rpm	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	3.6L	燃料消費目安	約2時間
	オイル量	600cc(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ^{※1}		
	点火プラグ	LG F6TC (NGK: BP6ES / チャンピオン: N9YC)		
本体重量	36kg			
ランス・ノズル	ノズル交換式ランス 1本 ②15°拡散ノズル(黄色) 回転ノズル 1ヶ ③25°拡散ノズル(緑色) 交換噴口ノズル(5種) 各1ヶ ④40°拡散ノズル(白色) ①直射ノズル(赤色) ⑤洗剤吸引用ノズル(黒色)			
付属品	ガン ^{※2} 1ヶ	ストレーナー 1ヶ	洗剤吸引ホース 1ヶ	
	吐出ホース(10m) ^{※2} 1本	水道直結用ホース(3m) 1ヶ	ノズルクリーナーピン 1ヶ	
	吸入ホース(3m) 1本	水道直結用ホースバンド 1ヶ	余水ホース(3m) 1本	
J A N	4971770-590649			
メーカー希望小売価格	122,700円(税抜)			

※1: ご使用前にオイルを2ヶ所(エンジン・ポンプ)入れてください。

※2: JCE-1510UKはワンタッチ式です。

※3: 吸水した水を7~8m噴射することは可能ですが、距離が長いと圧力が落ちます。ノズル先端より2~3m位までは高圧でご使用いただけます。