

ポンスター 汚物用水中ポンプ

PSK-A



幅362mm(フロート使用時)


高さ
344
mm

■付属品


ホースバンド
40mm用 1ヶタケノコニップル
40mm×40mm
1ヶ

ロープ 5m

■性能曲線



使用可能水質

自動
運転

ポンプ始動水位

36~40cm

ポンプ停止水位

15~18cm

使用可能ホース内径 (mm)

40(38)

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.10)を参照してください。

ポンプ通過可能物サイズ

25
mm

機種		PSK-540XA	PSK-640XA
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	40mm(G1 ¹ / ₂ "	
	全揚程	5m(0.05MPa)	6m(0.06MPa)
	最大吐出量	170L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3.5A	3.1A
	出力	150W	
	消費電力	305W	301W
電源コード		0.75mm ² × 4.3m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² : 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA (P.81参照)	
発電機必要容量		1.0kW以上※1	
連続使用可能時間		8時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		36~40cm※2	残水水位目安 15~18cm※2
電気代目安(1時間)		6.7円	6.6円
本体重量		5.6kg	
J A N		4971770-390850	4971770-390867
メーカー希望小売価格		44,200円(税抜)	