



| No. | 品番 | 品名 | 規格・材質 | 構成数 | 定価 | 備考 |
|-----|-----------|-------------------|-------------------------|-----|-------|----|
| 1 | 024010802 | BL-2512N モトル | LD-6090RCK12 12V 48W | 1 | 8,500 | |
| 2 | 024001304 | BL-2524N N型モータファン | ADC5 | 1 | 0 | |
| 3 | 024000202 | BL-2524N モータハウジング | PBT | 1 | 0 | |
| 4 | 024000303 | BL-2524S インペラ | ポリアセタル | 1 | 400 | |
| 5 | 024000404 | BL-2524N インペラケース | PBT | 1 | 0 | |
| 6 | 024000502 | BL-2524N ストレナ | PBT | 1 | 700 | |
| 7 | 024000904 | BL-2512N グラント | PBT | 1 | 300 | |
| 8 | 024002801 | BL-2512S オイルシール | NOK SC4.8.14.4 | 1 | 400 | |
| 9 | 024002901 | BL-2512S メカニカルシール | NOK EA1040 5.5.10 | 1 | 1,500 | |
| 10 | 024800201 | BL-2524N 電源コードクミ | | 1 | 3,900 | |
| 11 | 024004304 | BL-2524N 電源コード | VCTF-22 0.75×2 | 1 | 2,900 | |
| 12 | 024001201 | BL-2524N イルホ | PBT | 1 | 300 | |
| 13 | 024800601 | BL-2512N チェンクミ | | 1 | 800 | |
| 14 | 889955070 | Oリング | G70 NBR | 1 | 200 | |
| 15 | 944500009 | 絶縁被覆付閉端接続子 | EC-1-1 | 2 | 200 | |
| 16 | 888705003 | E形止メ輪 | 3 SUS | 1 | 200 | |
| 17 | 718505037 | 十字穴付タッピングネジ | 4×1.6-2 種 SUS | 6 | 200 | |
| 18 | 718505039 | 十字穴付タッピングネジ | 4×2.5 SUS | 4 | 200 | |
| 19 | 703305078 | 十字穴付ナベ小ネジ平先 | M4×1.6 SUS | 2 | 200 | |
| 21 | 854255004 | シールワッシャ | φ4 | 2 | 200 | |
| 22 | 024000601 | BL-2512S ラバワッシャ | NBR70° | 2 | 200 | |
| 23 | 024001102 | BL-2512S コトラベル | アルミタック T0.25(ミクロン) | 1 | 0 | |

| No. | 品番 | 品名 | 規格・材質 | 構成数 | 定価 | 備考 |
|-----|-----------|----------------------|-----------------|-----|-----|----|
| 24 | 024004902 | BL-2512N ラベル | テフロンフィルムT0.1 | 1 | 0 | |
| 25 | 024001401 | BL-2524N インパル調整ワッシャー | SUS | 1 | 200 | |
| 26 | 024001701 | BL-2512N コトバント | SUS304 T0.6 | 1 | 200 | |
| 27 | 024004601 | BL-2524N コトバント | NBR60° | 1 | 200 | |
| 28 | 024001901 | BL-2524N 金具バンド | SUS304 T1 | 1 | 200 | |
| 29 | 703305074 | 十字穴付ナベ小ネジ平先 | M4×8 SUS304 | 1 | 200 | |
| 30 | 827305004 | 六角ナット | M4 1種上 並目SUS | 1 | 200 | |
| 31 | 718505035 | 十字穴付タッピングネジ | 4×1.2-2 種SUS | 1 | 200 | |
| 00 | 024012001 | BL 12V・24V用カーボンブラシ | | 2 | 0 | |
| 00 | 024005807 | BL-N 和英共通取扱説明書 | A5 | 1 | 400 | |